

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/FKDRAIN/2026

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** Rury drenarskie perforowane FOLKUL DRAIN PP700
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** Rury drenarskie
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Rury PVC-U perforowane, z otuliną filtracyjną do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, do wbudowania w jezdnie, pobocza, parkingi, drogi dla pieszych lub rowerów, drogowe i kolejowe obiekty inżynierskie i inżynieryjne, inne obiekty budowlane usytuowane w granicach pasa drogowego, wykonywania systemów odsączających, rozsączających i odwodnieniowych stosowanych do odwodnienia dróg, tras komunikacyjnych, parkingów, placów manewrowych, podziemnych elementów konstrukcyjnych oraz odwadniania gruntów w pasie drogowym i obszarach związanych z inżynierią komunikacyjną
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
FOL-KUL Spółka z o.o. 95-030 Rzgów ul. Rudzka 2
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela :** nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna :**
 - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna : ITB-KOT-2026/3107 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Sztynność obwodowa SN rur	Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie: ≥ 4,0 ≥ 8,0	
Sprawdzenie odporności na uderzenia rur metodą spadającego ciężarka (warunki badania wg PN-C-89221:1998, PN-C-89221:1998/Az1:2004)	TIR ≤ 10 brak rozwarstwień , pęknięć	
Odporność na rozciąganie udarowe	brak pęknięć	
Owalność	≤ 10% · dn	
Wytrzymałość złącza rur (parametry badania wg PN-C-89221:1998)	bez uszkodzeń, wartość średniej arytmetycznej wydłużeń z 3 pomiarów nie przekracza 10%	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a): Katarzyna Dzikowska Prezes Zarządu

Rzgów, 2026-07-27
(miejsce i data wydania)*

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

(podpis)

FOL-KUL Sp. z o.o.
Katarzyna Dzikowska
Prezes Zarządu

FOL-KUL Systemy drenarskie i rury ul. Rudzka 2 • tel. 42 21 42 560 • e-mail: biuro@folkul.pl •
 Systemy drenarskie i rury • 95-030 Rzgów • ul. Rudzka 2 • tel. +48 506 899 077 • www.folkul.pl
 KRS: 0001064168 • Regon: 526690470 • NIP: 728 287 80 41 • BDO: 000625725